Parklex®

# FACADE

## BENUTZERHANDBUCH

DE/V02/1301

Parklex®

**MATERIALANNAHME**

+ Überprüfen Sie den Zustand des Pakets:
    + Im Fall sichtbarer Schäden, vermerken Sie diese auf dem Lieferschein des Spediteurs.
    + Im Fall versteckter Schäden, teilen Sie diese innerhalb von 72 Stunden mit.
+ Bei Nichtbefolgung dieser Anweisungen werden keinerlei Reklamationen aus Transportgründen anerkannt.

**HANDHABUNG UND LAGERUNG**

+ Es empfiehlt sich, die FACADE-Platten bis zu ihrem Einbau in der Originalverpackung zu belassen. Für den Fall, dass eine Platte neu verpackt werden muss, muss dies wie bei der Originalverpackung durchgeführt werden.

+ Für den Transport müssen die Platten ordnungsgemäß mit einem Stahlband befestigt werden, wobei bedacht werden muss, dass sie leicht übereinander rutschen und dabei beschädigt werden können. Sie müssen stets in horizontaler Lage transportiert werden.

+ Die Platten müssen in einem geschlossenen und belüfteten Raum bei einer Raumtemperatur von 10 - 25ºC und einer Luftfeuchtigkeit von 30-70% gelagert werden.

+ Die Platten dürfen nicht vertikal gelagert werden; sie müssen stets horizontal gelagert werden, wobei der Abstand der Stützen 600 mm nicht überschreiten darf.

+ Der Boden, auf dem die Palette aufliegt, darf keinerlei Materialien aufweisen, die zu Schäden führen könnten.

+**Es wird empfohlen zu vermeiden, beide Seiten der Facade-Platten schwankenden Temperatur- und Feuchtigkeitsbedingungen auszusetzen.** Im speziellen Fall von Facade-Platten, an denen Befestigungselemente angebracht wurden (z.B. Zapfen für einen verdeckten mechanischen Einbau), müssen diese Sichtseite auf Sichtseite und Unterseite auf Unterseite und so fort gelagert werden, wobei mittelgroße Holz -oder Plastikstützen mit einem Stützweitenabstand von weniger als 600 mm eingesetzt werden.

+ Nach dem Öffnen der Verpackung empfiehlt es sich, nur die für den sofortigen Einbau bestimmten Facade-Platten zu entnehmen. Der Rest sollte weiterhin in der Originalverpackung gelagert werden.

+ Für den Abbau gelten dieselben Richtlinien.

+ Eine unsachgemäße Lagerung / Handhabung der Platten kann bleibende Verformungen der Platten zur Folge haben.

**BEARBEITUNG**

+ Dank ihrer Zusammensetzung sind die FACADE-Platten relativ hart. Die Werkzeuge, die zum Zuschnitt dieser Holzplatten verwendet werden, müssen widerstandfähiger sein als jene, die man für die meisten Holzarten oder Holzwerkstoffe benutzt. Aufgrund ihrer Langlebigkeit ist der Einsatz von Werkzeugen aus Wolframkarbid (Widia) oder polykristallinem Diamant (PKD) empfehlenswert.

+ Das Werkzeug muss perfekt geschliffen sein, da es sonst Absplitterungen auf den Sichtseiten hervorrufen kann. Für weitere Informationen zur Bearbeitung, schauen Sie bitte im FACADE-KATALOG nach oder setzen Sie sich mit PARKLEX (parklex@parklex.com) in Verbindung.

**EINBAUANWEISUNGEN**

+ PARKLEX FACADE ist ein Produkt zur Außenverkleidung hinterlüfteter Fassaden, die über eine frei belüftete Luftkammer verfügen müssen. Bei jedem Einbau müssen die im FACADE-KATALOG beschriebenen technischen Anweisungen gewissenhaft befolgt werden.

+ Vermeiden Sie den Einbau des Materials unter extremen klimatischen Bedingungen.

+ PARKLEX übernimmt keine Verantwortung für Montagesysteme, die nicht in seinem FACADE-KATALOG und/oder der Webseite (www.parklex.com) aufgeführt sind, außer in den Fällen, in denen eine ausdrückliche Erlaubnis erteilt wurde.

+ Während der Bearbeitung und dem Zuschnitt der Platten empfiehlt sich der Gebrauch von Handschuhen und Sicherheitsbrillen. Ebenso müssen alle üblichen Sicherheitsvorschriften zur Staubabsaugung und Brandschutz usw. beachtet werden.

**Composites Gurea, S.A. /** Inscrita en el Registro Mercantil de Navarra, Tomo 160, Folio 175, Hoja NA 4886 . C.I.F.: ES A-31.01359.2

Parklex®

**VERPACKUNGSABFALL**

+ Die Verpackung setzt sich aus drei verschiedenen Materialien zusammen: Pappe, Holz und Plastik, die alle leicht trennbar und wiederverwertbar sind.

**WARTUNG**

Reinigung

+ Die FACADE-Platten werden mit einem speziellen Schutzfilm geliefert, der sofort nach dem Einbau der Platten an der Fassade entfernt werden muss.

+ Schmutz haftet nur schwer an der Oberfläche der FACADE- Platten an. Wenn die Oberfläche jedoch trotzdem verschmutzt oder Rückstände des Schutzfilms vorhanden sind, kann sie mit lauwarmem Wasser, einem flüssigen Reinigungsmittel und einem weichen Tuch gereinigt werden. Die Oberfläche darf nie trocken abgerieben werden. Niemals Scheuermittel verwenden.

+ Bei hartnäckigen Verschmutzungen kann die Oberfläche der Platte auch mit einem weichen, ungefärbten Stofftuch gereinigt werden, das mit Benzolfreiem Petrolether (40-60ºC, leichtes Naphta) angefeuchtet wurde.

+ Niemals Lappen oder Schwämme mit scheuernden oder schmirgelnden Reinigungsprodukten verwenden, da sie die Produktoberfläche beschädigen können.

**+ Auch aggressive Lösungsmittel wie Aceton, Ethylacetat, MEC , Nagellackentferner etc...dürfen nicht verwendet werden. Sie können zu dauerhaften Schäden führen, indem sie den Schutzfilm teilweise, vollständig oder in Form von Rillen auflösen, die auf den ersten Blick nicht sichtbar sind.**

+ Die Produktoberfläche sollte vorzugsweise mit einem fusselfreien, saugfähigen Tuch getrocknet werden.

+ Es empfiehlt sich, immer einen Reinigungstest auf einem kleinen Materialabschnitt durchzuführen, um die Wirksamkeit des Verfahrens zu überprüfen und erst danach mit der gesamten Oberfläche fortzufahren.

+ Die Verwendung von Lösungsmitteln und chemischen Reinigungsmitteln muss immer unter Beachtung der entsprechenden Sicherheits- und Hygienevorschriften durchgeführt werden.

Wartung:

+ PARKLEX FACADE-Platten sind wartungsfrei. Bei Verschmutzung, siehe Abschnitt Reinigung.

Reparatur

+Naturholz ist ein empfindliches Material. Es gibt kein Reparaturverfahren für PARKLEX FACADE-Platten. Schadhafte Platten müssen durch neue ersetzt werden.

**INFORMATION ZUM ABBAU**

+Das Produkt FACADE ist Teil einer hinterlüfteten Fassade, deren Hauptbestandteile (Aluminium, Stahl, Holz und Plastik) leicht trennbar und wiederverwertbar sind.

**INFORMATION FÜR DIE ABFALLBEAUFTRAGTEN**

• Wiederverwendung: Eine Wiederverwendung der PARKLEX FACADE-Platten für andere Anwendungen mit unterschiedlichen Anforderungen wird unterstützt.

• Recycling: Die Cellulosefasern des Kerns und das hitzebeständige Furnier sind recycelbar. Die Recycling-Möglichkeiten schließen ihre Verwendung als Füllmaterial in Holzwerkstoffen für den Einsatz im Bauwesen ein.

• Mülldeponie: Alle die Erzeugung und die Entsorgung von Bau- und Abbruchabfällen betreffenden Spezifikationen, sowie die zutreffenden örtlichen Regelungen sind zu beachten und zu befolgen**.** Die Verwertung der Platten in industriellen Verbrennungsanlagen ist auch möglich.

• Unterkonstruktion: Holz-, Aluminium- oder Stahlprofile können direkt für ihre ursprüngliche Nutzung wiederverwertet oder recycelt werden, wenn die Gebäude sorgfältig abgebaut wurden.

**FÜR WEITERE INFORMATIONEN SCHAUEN SIE BITTE IM PARKLEX-KATALOG NACH ODER WENDEN SIE SICH AN PARKLEX (PARKLEX@PARKLEX.COM)**

**Composites Gurea, S.A.** / Inscrita en el Registro Mercantil de Navarra, Tomo 160, Folio 175, Hoja NA 4886 . C.I.F.: ES A-31.01359.2